

**OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY ESP-RZX**

- Flexibilní programování – ideální pro širokou škálu aplikací, včetně soukromých zahrad a menších závlahových systémů na komerčních plochách.
- Programování jednotlivých sekcí umožňuje samostatné nastavení režimu každého ventilu. Koncovým uživatelům už není třeba práci s programy vysvětlovat, takže odpadají telefonáty a dotazy od zákazníků.
- Velký LCD displej zobrazuje všechny programové parametry jednotlivých sekcí současně.



Indoor Model

**VLASTNOSTI****• Vlastnosti ovládací jednotky**

- Jednoduché snadno pochopitelné intuitivní uživatelské prostředí; všechny funkce jednotky jsou vždy zobrazeny současně na displeji.
- Pouhé dva montážní šrouby.
- Velký LCD displej se snadným programováním pomocí tlačítek.
- Vstup na čidlo srážek se softwarovým překlenutím.
- Výstup na hlavní ventil/spínání čerpadla.
- Uchování naprogramovaných dat v paměti až 100 let.
- Programovatelné při napájení bateriemi.

**• Programovací funkce**

- Programování jednotlivých sekcí umožňuje samostatné nastavení každé zóny. Doba zavlažování, startovací časy i týdenní režim lze nastavit pro každou sekci.
- Funkce Contractor Rapid Programming™ při prvním nastavení automaticky zkopíruje naprogramované parametry zóny 1 i do všech zbývajících sekcí.
- 6 startovacích časů na sekci
- 4 typy závlahových režimů dle sekce: manuálně nastavené dny v týdnu, sudé kalendářní dny, liché kalendářní dny, interval zavlažování (každých 1–14 dní).
- Manuální spuštění zavlažování všech sekcí nebo jednotlivé zóny dle potřeby.

**• Pokročilé funkce**

- Elektronický jistič s diagnostikou
- Funkce Contractor Rapid Programming™ a „Copy previous Zone“ umožňují rychlejší počáteční nastavení.
- Uložení a obnovení dat pomocí funkce Contractor Default™
- Ignorování čidla srážek
- Možnost ignorování čidla srážek v jednotlivých zónách.

**• Ovládací jednotka**

- Nástěnná skříňka z vysoce odolného plastu.
- 4, 6 nebo 8 zón.
- 2 x baterie AAA k uchování času a data (v balení).

**SPECIFIKACE**

- Doby zavlažování: 0–199 min
- Sezónní nastavení: -90% až +100 %
- Nezávislé programování pro jednotlivé sekce.
- 6 startovacích časů pro každou sekci.
- Výběr ze zavlažovacích režimů: sedmidenní týden, lichý den, sudý den, cyklicky se opakující den.
- Manuální spuštění JEDNÉ sekce.
- Manuální spuštění VŠECH sekcí.

**ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE**

- 230 VAC ± 10%, 50Hz
- Výstup: 24 VAC, 650A
- Záložní napájení: 2 x baterie AAA uchovávají čas a datum, nesmazatelná paměť uchovává parametry programů.

**ROZMĚRY**

Šířka: 16,9 cm  
Výška: 15,0 cm  
Hloubka: 3,9 cm

Voděodolná schránka  
IPX4, odolný proti vodě**K DISPOZICI OD 1. ČTVRTLETÍ 2013**